

Noordkaper 28C-31 Beschrijving

Klassiek gelijnd rondspant kajuitzeiljacht met midzwaard en torensloepuigage .

Lengte over alles	:	9,50 m
Lengte over dek	:	8,35 m
Grootste breedte	:	3,10 m
Diepgang	:	0,55 / 1,90 m
Stahoogte kajuit	:	1,84 m
Waterverplaatsing	:	ca. 4200 kg
Zeiloppervlak	:	39 m ² + 10 m ² werkfok
Motor	:	Yanmar 20 pk
Keuring	:	CE-B

Casco :

- Eenmalige bouwrechten (Bekebrede) .
- Polyester casco naar constructietekening Martin Bekebrede : conform CE-normering .
- Romp Nachtblauw (RAL 5004) , opbouw wit (RAL 9010) :
- De buitenste drie lagen van de romp worden uitgevoerd in vinylester.
- Roestvrijstalen onderdelen : 8 klampen, puttingen, roerbeslag , zwaardas , mastzitting.
- Bronzen bussen en overig draaiwerk t.b.v. zwaardas .
- Schroefaskoker en roestvrijstalen schroefas .
- Aluminium vluchtluik op roef . Gebo Flushline
- RVS-zeereling met dubbele draad en 3 ingangspoortjes.
- Ballast , ca. 1500 kg
- RVS tanks : drinkwater 150 liter, diesel 75 liter, vuilwater 65 liter,
- Polyester gasbun voor 2 gasflessen
- Patrijspoorten (rvs) **4x** in vooropbouw en 2x in roefschot.
- Ramen : 4x (rvs) in kajuitopbouw.

Onderwaterschip voorbehandeld met Gelshield, afgewerkt met antifouling (International koperhoudend) , en afgezet met waterlijn .
2x scheepsnaam , 1x naam thuishaven op folie.

Timmerwerk :

- Exterieur : ; Flexiteek lijsten rondom opbouw en kuiprand
- Kuipbanken kuipvloer belegd met Flexiteek .
- Loopdekken belegd met Flexiteek, potdeksel rondom de boot in Flexiteek
- Stootrand rond de romp-dekverbinding in anthraciet kunststof .
- Deurtjes massief iroco, schuifluik standaard .

Interieur :

Indeling : zie indelingsplan .

Uitvoering :

- Binnenzijde romp tot aan de waterlijn geïsoleerd met p.u.plaat tegen condensvorming .
- Plafonds polyesterplaat met vellinggroeven, wanden en schotten van watervaste plaat met polyester coating.
- Vloer van massief iroco .
- Kastjes en meubilair van **beuken** gefineerd hechthout ; lijstwerk en werkbladen massief beuken , binnenzijde kastjes hechthout .
- Kastjes en laden voorzien van zeeborgingen en scheepsbeslag in roestvrijstaal of (verchroomd) messing .
- Natte cel met polyester vloer en watervaste wanden en plafond .
- Andere houtsoorten in overleg .
- Werkblad keuken en toilet in Staron volkunststof,

Conservering timmerwerk :

Exterieur : houtwerk 3x geolied.

Interieur : plafonds , binnenzijde kastruimtes geschilderd gebroken wit , wanden en houtwerk transparant satijn gelakt , vloerdelen in de vloerolie .

Techniek :

- Voortstuwing : Yanmar 20 pk diesel , met rvs schroefas ,zelfontluchtende watergesmeerde lagering , bronzen 3-blads schroef , natte uitlaat met waterslot en antihevelklep , 45Ah startaccu, morsehandle , standaard dashboard .
- Zwaardbediening : handlier met rvs-kabel.
- Walstroomaansluiting met zekeringkast, walstroomkabel en 2x 220V stopcontact.
- Victron Multiplus 12/1600/70 met digitaal paneel.
- Elektrische installatie : 12 Volt , lichtaccu **Lithium 210 AH met MG master LV en Buck-booster**
- USB-aansluitingen bij kaartentafel en zithoeken, buiten waterdichte USB.(scanstrut ROKK)
- Schakelbord met **Victron Cerbo / GX Touch** en tankinhoudsmeters .
- Verlichting : LED inbouwspotjes , LED leeslampjes .
- Navigatieapparatuur : Kompas ,
Marifoon met antenne : Ray 90 en AIS : Raymarine AIS 700 , weggewerkt in omkasting
Raymarine plotter **Axiom+ 9**
Windmeter Raymarine, Log/Diepte meter Raymarine : met i70 display.
Stuurautomaat Raymarine EV100 met P70
- Navigatieverlichting : LED 3-kleurenlicht , LED-ankerlicht en LED boordlichten.
- Radio-CD speler met luidsprekers en antenne, Fusion Marine bluetooth/DAB+.
- Drinkwater : warm en koud stromend water dmv. een elektrische waterpomp, rvs spoelbak in keuken en toilet, mengkranen, boiler 30L
- Buitendouche met mengkraan.
- Electrisch toilet met vuilwatertank met geurfilter en niveau alarm.
- Compressor-koelbox 12V,60 L .
- Gasfornuis : 3 pits met oven , halfcardanisch, gasbun met ruimte voor 2 flessen
- Lenspompen : 1 elektrische pomp en 1 handpomp in motorruimte .
- Anker: 10 kg **Vulcan-anker** met 30 m ankerketting 6mm **RVS** en elektrische ankerlier met kettingbak.
- boegschroef 42 kgf, met drukknopbediening en draadloze afstandsbediening.
- 2x Zonnepaneel 50W overloopbaar met MPPT-regelaar
- heteluchtverwarming Eberspächer D2

Tuigage :standaard sloeptuigage. met wegneembare werkfok .

- Mast en giek geanodiseerd aluminium VG.
- Zeilen : grootzeil 16,5 m2 met zeillatten, losse broek, 3x bindrif en **lazy-bag** (WIT), rolgenua 22,5 m2 op aluminium rolreefprofiel, met witte UV-stroken .
- NB. Zeilen Contender Superior Cruising doek
- 2 schootlieren St35.2 op kuiprand ,1 hijsliertje St20 op roefdak .
- Alle lijnen : schoten, vallen, kunststof blokken, valgeleiders, stoppers .
- Roestvrijstalen stagen, roestvrijstalen wantspanners .
- maststrijkinrichting met strijkwant , sprenkel en talie, **inclusief kunststof rollen**
- Extra oog op voordek (onderdeks versterkt) , extra val in mast tbv. kotterfok.
- Wegneembare , vlakke high-aspect werkfok met ingenaaide antitorsielijn , ca. 10 m2, voorzien van rolsysteem (topwartel en roltrommel), schoten en schootgeleiding naar de kuip.
- Rodkicker
- Spiboom aan mast te bergen.
- Sailtrack systeem tbv. grootzeil.
- Halfwinder / Gennaker met lijnen en beslag
- Alle vallen spectra / dyneema

Uitrusting , algemeen :

- CE-B keur en eigenaarshandboek
- Matrassen HR43 soft met tijk en bankkussens met stoffering.
- Zitkussens vlak, rugkussens zonder knoopjes, doorgestikt.

- Spacerflex veren onder matrassen
- Nederlandse vlag met stok
- 4 stootwillen en 4 landvasten
- 2 Brandblussers
- opklapbare rvs zwemtrap tot onder de waterlijn
- buiskap met rvs beugels.off-WIT Kuiptent met RVS-beugel (WIT)
- kuipkleed aanritsbaar aan de buiskap , WIT
- Gordijnen voor ramen en poorten, voorpiek en vluchtluik, incl. montage op rails en roeden .
- Bevestigingsogen voor lifelines in de kuip , 2x
- Hoes over helmstok .
- 2 houten zitjes over de kuiprand
- 2 Schuimrollen aan de bovenste relingdraad thv. de kuip.
- Joystick Ronstan, uitschuifbaar NL